

Mitrex Offerteaanvraag

Datum:		Contactpersoon:	
Bedrijfsnaam:		Email:	
Merk apparatuur:		Telefoonnummer:	
Type apparatuur:		Klant/project:	

☐ Met cabine
 ☐ Buitenterrein
 ☐ Binnenterrein
 ☐ Taal van gebruiker: _____
 ☐ Omgevingstemperatuur: _____ °C

ATEX Classificatie – Gas

Omgeving (Zone)	Temperatuurklasse	Gasgroep
☐ Zone 1	☐ T1 450°C ☐ T4 135°C	☐ Groep IIB (ook geschikt voor IIA)
☐ Zone 2 (Actief: met gasdetectiesysteem)	☐ T2 300°C ☐ T5 100°C	☐ Groep IIB+H ₂
☐ Zone 2 (Passief: zonder gasdetectiesysteem)	☐ T3 200°C ☐ T6 85°C	☐ Groep IIC

ATEX Classificatie – Stof

Omgeving (Zone)	Temperatuurklasse ¹	Stofgroep ¹
☐ Zone 21	Stofwolk ontsteking _____ °C	☐ Groep IIIB (ook toepasbaar voor IIIA)
☐ Zone 22	Stoflaag ontsteking _____ °C	☐ Groep IIIC

¹ Als de temperatuur- en stofgroep niet voorzien zijn, zal Mitrex een maximale oppervlaktetemperatuur kiezen van 130°C voor niet geleidende stoffen(IIIB).

Elektrische apparaten

Motoren	AC	DC	Batterij bestellen bij Mitrex?	Indien ja
Aandrijfmotor	☐	☐	☐ Ja	Voltage _____ V
Pompmotor	☐	☐	☐ Nee	Capaciteit _____ Ah
Stuurmotor	☐	☐		Maten (LxBxH) _____ x _____ x _____ mm
Anders _____	☐	☐	Wisselbatterij ☐ Ja ☐ Nee	

LET OP: LADEN/WISSELEN VAN BATTERIJ MOET ALTIJD BUITEN DE GEVAARLIJKE ZONE WORDEN UITGEVOERD!

Diesel apparaten

Merk motor	Turbo	Indien ja	Cilinders	Uitstootregeling
_____	☐ Ja	☐ Watergekoeld	☐ 4	☐ DPF
Model motor _____	☐ Nee	☐ Luchtgekoeld	☐ 6	☐ EGR

Als een roetfilter (DPF), uitlaatgasrecirculatie (EGR) of een katalysator op de machine is gemonteerd, dan moet er een volledige technische beoordeling worden uitgevoerd voordat een prijsopgave kan worden gemaakt. Wanneer de turbo een luchtgekoelde versie is, moet er ook een volledige technische beoordeling worden uitgevoerd.

De bovenstaande verklaring is gelezen en begrepen ☐

Opties

☐ Werklamp voorzijde _____ (aantal)	☐ Modificatie standaard elektrische ruitenwisser achterzijde
☐ Knipperlicht voorzijde (links & rechts)	☐ Levering en modificatie elektrische ruitenwisser
☐ Werklamp achterzijde _____ (aantal)	☐ Levering en montage handmatige ruitenwisser
☐ Risicoanalyse per LED werklamp _____ (aantal)	☐ Modificatie standaard kachelmotor
(Alleen van toepassing bij Zone 2/22 & in een metalen behuizing zit)	☐ Levering en modificatie kachelmotor
☐ Combinatielicht achterzijde rij/rem/knipper (set)	☐ Antistatische stoel/armleuning*
☐ Flitslamp	☐ Antistatische banden(heftruck)**
☐ Modificatie bluespot _____ (aantal)	Bandmaat voorzijde: _____ Bandmaat achterzijde: _____
☐ Achteruitrijsignaal (beeper)	☐ Antistatische wielen (stapelaar, pallet- en reachtruck) **
☐ Elektrische claxon	Vorkwiel: _____ Zwenkwiel: _____ Aandrijfwiel: _____
☐ Modificatie standaard elektrische ruitenwisser voorzijde	☐ Modificatie borstel antistatisch _____ (aantal)
	☐ Anders, zoals _____

* **opmerking:** voor alle zones (1, 21, 2, 22) moet de stoel/armleuning antistatisch zijn. Als u als klant voor deze optie zorgt, moet de stoel antistatisch zijn bij de levering van de machine aan onze werkplaats.

** **opmerking:** In het geval dat de machine harder rijdt dan 6 km/u, moeten alle banden/wielen antistatisch zijn.